

HOBO® U30 Shuttle - U-DT-2

Onsep Computer (HOBO)

www.onsetcomp.com

HOBO® e-news
Indoor Monitoring Edition



1-800-LOGGERS

onsetcomp.com

El HOBO U-DT-2 U30 traslado Transportador de datos proporciona conveniente en campo de descarga de datos y relanzamiento de HOBO U30-NRC sistemas y estaciones meteorológicas (H21 HOBO), Estaciones HOBO Micro y Sistemas de Energía (H22 Logger). El Shuttle U30 de 2 x 16 caracteres display muestra las lecturas actuales (por madereros seleccionados), y el estado del registrador.

El HOBO U30 traslado lleva a cabo las siguientes funciones principales:

- Lee los datos de sistemas en el campo para la transferencia a un ordenador anfitrión.
- Opcionalmente relanza el registrador - sincroniza el reloj del registrador con el reloj de la nave y (en la mayoría de los casos) Establece el registro que empezar por el siguiente intervalo.
- Preserva datos de la memoria no volátil, incluso si las baterías se agotan.
- Muestra el estado del registrador, incluyendo la memoria, nivel de batería, y lecturas de los sensores.
- Muestra su propio estatus, incluyendo reloj, la memoria y el nivel de batería.
- Le permite cambiar las baterías en el campo sin necesidad de restablecer el reloj.
- Le permite probar distintos sensores inteligentes.